



MODELL
C300D

KEL-BERG 2-AKSLET
GARDINHENGER

DIMENSIONS & WEIGHTS:

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	36,000 kg
Tillatt vekt på kingbolt	16,000 kg
Boogie trykk	20,000 kg

Lukket tillatt totalvekt	36,000 kg
Lukket tillatt hovedboltetrykk	16,000 kg
Lukket boggitrykk	20,000 kg

Maks. last i forlenget versjon må IKKE overstige 20 000 kg.

Utvendig chassislengde	8 050 mm
Utvendig chassislengde	10 950 mm
Innvendig lengde	8 020 mm
Innvendig bredde	2 480 mm
Akselavstand	4 880 mm
Akselavstand	7 770 mm
Koblingshøyde foran	1 000-1 100 mm
Nakkehøyde	150 mm
Koblingshøyde bak	1 000-1 100 mm
Kjørehøyde	1 188 mm

CHASSIS:

Et lettvektsschassis med langsgående elementer sveiset i I-profil st. 52.3. Kraftige tverrbjelker og forsterkninger gir et svært stabilt understell. Underkjøringshinder og syklistbeskyttelse (på høyre side) i henhold til norske forskrifter.



AKSLER:

Montert med 2 stk. 10 tonns SAF-aksler med trommelbremses og original SAF-luftfjæring.

DEKK & FELGER:

8 stk. dekk i dim. 265/70R19.5 fra en anerkjent fabrikant, dekkene kommer med sølvfargede stålfelger.

BREMSER:

2-leddet trykkluffs og mekanisk bremseanlegg som kommer fra en anerkjent fabrikant som oppfyller EU sine krav nr. 71/320 +79/489. Lovpliktig EBS-anlegg med roll-stability program 2S2M. Asbestfrie bremsebelegg.

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk ½ plastskjermer.

STØTTEBEN:

Utstyrt med 2 JOST containerstøtteben foran og 2 Eurohitch-støtteben med 2 gir.

LAKKERING:

Sandblåst til SA 2.5, som deretter er blitt lakkert med 2-komponent grunning og 2-komponent slutt-lakk. Chassiset er lakkert i én RAL-farge av godkjente ICI-produkter.



GULV:

Gulv består av 30 mm finerplater DIN68705. Med belastning opptil 5.000 kg.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 4 stk. 3-kammers baklykter
- 2 stk. baklykter
- 2 stk. nummerplatelykter
- 2 x markeringslys rød/hvit
- 4 side markeringslykter med reflekser pr. side
- Lovpliktige markeringslykter foran og bak samt lovpliktige reflekser.
- Foran: 2 x 7-pol ISO stikkontakt
- Bak : 2 x 7-pol ISO stikkontakt

LASTSIKRING:

- 2 x 7 stk. forankringsringer i kantskinnen i henhold til norsk standard
- 3 par fergeringer sveiset på i henhold til DIN-standard
- 2 x slepekroker montert bak

BAKLUKE:

Utstyrt med 3 bakdører i aluminium med 2 låser pr. dør.

GARDINER:

Utstyrt med glidende gardinsider av 850 g/m2 kvalitetsstoff. Toppruller av slagfast plast med kulelager av stål. Over-senterlukkere i rustfritt stål for hver 600 mm. Montert med aluminiumstenger i endene som standard.

Innvendig høyde	2 720 mm
Lastehøyde - bak	2 650 mm
Lastehøyde - foran	2 580 mm - 2 650 mm