



MODELL
C300D

KEL-BERG 2 AKSLET LINK
KJØLEHENDER

DIMENSJONER & VEKT:

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	36 000 kg
Tillatt hovedboltbelastning	16 000 kg
Tillatt boggilast	20 000 kg
Maks. last, forlenget. Må IKKE overstige	20 000 kg

Koblingshøyde foran	1 080-1 150 mm
Koblingshøyde bak	1 080-1 150 mm
Nakkehøyde	150 mm
Bunnhøyde, kjørestilling	1 268 mm

(LUKKET):

Utvendig chassislengde	8 050 mm
Akselavstand	4 880 mm

(ÅPEN):

Utvendig chassislengde	10 950 mm
Akselavstand	7 770 mm

BOKSENS DIMENSJONER:

Innvendig lengde	7 750 mm
Innvendig bredde	2 490 mm
Innvendig høyde	2 600 mm

CHASSIS:

Et lettvektsschassis med langsgående elementer sveiset i I-profil st. 52.3. Kraftige tverrbjelker og forsterkninger gir et svært stabilt understell. Underkjøringshinder og syklistbeskyttelse (på høyre side) i henhold til norske forskrifter.



AKSLER:

Montert med 2 stk. 10 tonns SAF-aksler med trommelbremses og original SAF-luftfjæring.

DEKK & FELGER:

8 stk. dekk i dim. 265/70R19.5 fra en anerkjent fabrikant, dekkene kommer med sølvfargede stålfelger.

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk ½ plastskjermer.

STØTTEBEN:

Utstyrt med 2 JOST containerstøtteben foran og 2 Eurohitch-støtteben med 2 gir.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 4 stk. 3-kammers baklykter
- 2 stk. baklykter
- 2 stk. nummerplatelykter
- 2 x markeringslys rød/hvit
- 4 side markeringslykter med reflekser pr. side
- Lovpliktige markeringslykter foran og bak samt lovpliktige reflekser.
- Foran: 2 x 7-pol ISO stikkontakt
- Bak : 2 x 7-pol ISO stikkontakt

GULV:

Monopanel, selvbærende og produsert for transport av tunge paller. Tverrstangen er innebygd i gulvet. Gulvoverflaten er laget av sklisikker GRP.

PANELDIMENSJONER:

Sidevegger	45 mm
Front	105 mm
Gulv	134 mm

KJØLESKAP:

Utstyrt med Carrier Maxima 1000 kjølemaskin.

LAKKERING:

Sandblåst til SA 2.5, 2-komponent primer og 2-komponent toppstrøk.