



MODELL
D100V

KEL-BERG 3-AKSLET
GARDINTRAILER MED LANG BOGGI

DIMENSJONER & VEKT:

Kubikkapasitet	93 m ³
Utvendig chassislengde	13.645 mm
Utvendig chassisbredde	2.480 mm
Avstand fra kingbolt til senter av støtteben	2.610 mm
Lastehøyde bak	2.700 mm
Lastehøyde foran	2.700 mm (ved kobling høyde 1.080 mm)

Selvstyrende tredje aksel

Akselavstand 1.-2. aksel	1.310 mm
--------------------------	----------

Akselavstand 2.-3. aksel	1.810 mm
--------------------------	----------

Tillatt totalvekt for kjøretøyet

Tilhengerens egenvekt	27.000 kg
-----------------------	-----------

Tillatt vekt på kingbolt	18.000 kg
--------------------------	-----------

Tilhengerens egenvekt	7.400 kg
-----------------------	----------

CHASSIS:

Lettvektsschassis med sveisede langsgående elementer i I-profil, St. 53.2. Sterke tverrbjelker og forsterkninger gir et svært stabilt understell. Underkjøringshinder og syklistbeskyttelse i henhold til norske forskrifter.

BREMSER:

2-linjers mekanisk trykkluftbremsesystem av anerkjent fabrikat som er i samsvar med EU-direktiv nr. 71/320 + 79/489. Lovpålagt EBS-system. Asbestfrie bremsebelegg og selvjusterende bremseklosser.



SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk. 1/4 plastskjermer og 2 stk. galvaniserte stålplater over hjulene.

STØTTEBEN:

Utstyrt med 2 støtteben med 2 hastigheter for heving og senking, og halvsirkelformet fot av anerkjent merke.

RESERVEHJUL:

Dobbel galvanisert reservehjulsholder.

ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er produsert i henhold til ISO 3731. Funksjoner:

- 4 stk. 3-kammer baklykter
- 2 stk. ryggelys
- 2 stk. nummerskiltlys
- 2 x svingbare lykter
- 5 sidemarkeringslys med reflekser pr. side
- Lovpålagte markeringslys foran og bak
- Lovpålagte reflekser
- 2 x 7-polede ISO-kontakter.

GULV:

Tilhengergulvet består av 28 mm treplanker, lagt i galvaniserte omega-profiler og festet med galvaniserte skruer. 32 stk. treplanker, 26x120x3, 200 mm, høvlet med fasede kanter. Fordeling med 3 stolper per side.

SIDESTOLPER:

2 x 3 stk. bevegelige sidestolper med fast posisjonering under kjøring.

GARDINER:

Utstyrt med 850 g/m³ gardinsider av høy kvalitet, med oversenterlukkere i rustfritt stål montert for hver 600 mm. Leveres i bedriftens farge.

STOLPER:

12 galvaniserte stolper B50 x H80 x L1.200 mm.

STOLPEUTTAK:

3 x 6 stk. 50x80 mm sokler. 2x6 stk i kantskinne, 6 stk i senterlinje.

OPPBEVARING AV STOLPER:

Utstyrt med galvanisert magasin for 12 stk. spaserstokker, montert under tverrstangen på venstre side foran akslene.

SURRINGSPUNKTER:

2x15 stk. 2.500 kg surringer sveiset i kantskinne, i henhold til norsk standard.

LAKKERING:

Sandblåst i henhold til SA 2.5, 2-komponent grunning og 2-komponent sluttlack. Chassis og/eller topp lakkert i én RAL-farge, i godkjente ICI-produkter.

EKSTRA UTSTYR:

Verktøykasse i svart plast, Manuelt dobbeltdekk, maks. belastning per pall: 400 kg, Hevet tak