



MODELL
D920F

KEL-BERG 2 AKSLET PLANKJERRE
MED ALU SIDER

DIMENSJONER & VEKT:

Tillatt totalvekt	20.000 kg
Tilltt samlet akseltrykk	20.000 kg
Egenvekt	ca. 4.540 kg

Kjørehøyde	1.500 mm
Trekkstangs kjørehøyde	650 mm
Lastlengde utv.	6.500 mm
Chassies bredde utv.	2.550 mm
Akselavstand	1.810 mm
Trekkstangs lengde fra ch. Kant	2.000 mm
Trekkstang kan forlenges	5 x 200 mm

CHASSIS:

Langsgående bjelker sveiset i I-profil i St.52-3, med kraftige tverrbjelker og forsterkninger som gir et svært stabilt understell. EU-godkjent underkjøringshinder og syklistbeskyttelse i henhold til danske forskrifter.

BREMSER:

2-linjers mekanisk trykkluftbremsesystem av anerkjent fabrikat som er i samsvar med EU-direktiv 71/320 + 79/489. Lovpålagt EBS-system. Asbestfrie bremsebelegg og selvjusterende bremseklosser. Parkeringsbrems. Duomatisk luftclutch.

AKSLER:

Utstyrt med 2 x 10 tonns BPW-aksler med original BPW-luftfjæring og trommelbrems med heve-/senkefunksjon. 1. aksel kan løftes når den er tom.



SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 8 stk. støpte skjermmer foran og bak på hver aksel, 4 stk. skvettlapper.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 4 stk. runde baklykter med 3 kamre
- 2 stk. baklykter
- 2 stk. skiltlykter
- 1 stk. rundt tåkelys bak
- 2 stk. hvite/røde posisjonslys foran
- 2 stk. svingbare lykter
- Lovpålagte markeringslys og reflekser
- 1 x 14-polet ISO-kontakt

DEKK & FELGER:

Montert med 8 stk. 235/70 R17.5 dekk av anerkjent merke på to sølvfargede stålhjul. Montert med 30 mm platebunn av støpt kryssfiner.

GULV:

Montert med 30 mm platebunn av støpt kryssfiner.

LASTSIKRING:

6 Laxo-hull i kantrammen, for Laxo-stang 63 mm. 3 Laxo-hull i midten av sengen, for Laxo 20" containerlås.

20" containerlås. 10 stk. 2,5 tonns surringsringer i kantrammen.

TREKKSTANG:

Montert med VBG 57 mm trekkøye. Trekkstangens lengde kan justeres mekanisk og låses pneumatisk.



AVTAKBARE BRETT:

Avtakbart 1200 mm hodegjerde i 25 mm tykke aluminiumsprofiler. Magasiner for Laxo-stokker montert foran på tilhengeren med plass til ca. 14 stk. 2 stk. 1200 mm høye, sammenleggbare og avtakbare Kinnegrip hjørnestolper.

2 stk 600 mm høye, sammenleggbare og avtakbare Kinnegrip-hjørnestolper bak. Kinnegrip hjørnestolper. 6 stk. 600 mm høye, nedfellbare og avtakbare aluminiumssider i 25 mm aluminiumsprofiler.

4 stk. 600 mm høye nedfellbare og avtakbare aluminiumssider i 25 mm aluminiumsprofiler. Kinnegrip midtstolper. 2 stk. 600 mm høye bakdører i 25 mm 25 mm aluminiumsprofiler.

VERKTØYKASSE:

Låsbar verktøykasse i rustfritt stål i størrelse B 600 x H 400 x D 500 mm.

STOPPBLOKKER:

2 stk. stoppklosser inkl. holder.

LAKKERING:

Sandblåst i henhold til SA 2.5, 2-komponent grunning og 2-komponent toppstrøk. Chassis og/eller topp lakkert i én RAL-farge, i godkjente ICI-produkter.

EKSTRAUTSTYR:

- Aluminiumsfelger
- Kilometer teller og dekktrykkmåler
- 3-trinns stige montert bak på bilen
- Postkasse
- Skilt for farlig gods
- Oppheng for reservehjul
- Hydraulikk i støttebeina
- LED-lys
- Arbeidslys
- Blinkende lys
- P-lys