



**MODELL**  
**S500D**

**KEL-BERG 3-AKSLET**  
**TUNGLASTTRAILER MED UTTREKK**

## SPESIFIKASJON

## KEL-BERG 3-AKSLET TUNGLASTTRAILER MED UTTREKK

### VEKTER & DIMENSJONER:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tillatt totalvekt           | 40 000 kg |
| Tillatt hovedboltbelastning | 18 000 kg |
| Tillatt boggilast           | 24 000 kg |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Utvendig chassislengde | 13 550 mm |
| Forlengelse            | 7 500 mm  |
| Akselavstand           | 8 130 mm  |
| Innvendig lastelengde  | 13 550 mm |
| Utvendig chassisbredde | 2 550 mm  |
| Kingpin – Støtteben    | 2 610 mm  |
| Nakkehøyde             | 200 mm    |
| Koblingshøyde          | 1 150 mm  |

### CHASSIS:

Kraftig chassis med langsgående flens sveiset i I-profil st. 52.3. Ekstra kraftig flenstykkelse for ekstra stivhet. Tettsittende IPE100-tverrligger i hele tilhengerens lengde. Meget sterk UNP160 kantskinne, glatt på utsiden. Underkjøringshinder og syklistbeskyttelse (høyre side) i henhold til norske forskrifter.

### AKSLER:

3 x 9 tonns BPW-aksler med original BPW-luftfjæring og trommelbremses.

### KOLLISJONSPUTER:

Leveres med 36-tommers luftbelg.



## BREMSER:

2-linjers trykkluft-mekanisk bremsesystem av anerkjent fabrikat som er i samsvar med EU-direktiv nr. 71/320 + 79/489. Lovpålagt EBS-system med rullestabilitetsprogram 2S2M. Asbestfrie bremsebelegg.

## DEKK & FELGER:

6 stk. 385/65 R 22.5 av anerkjent merke, med sølvfargede stålfelger.

## SKJERMBESKYTTERE:

6 heldekkende plastskjermer.

## STØTTEBEN:

2 støtteben med 2 hastigheter og flat fot - Kraftig fastmontert.

## ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er produsert i henhold til ISO 3731. Det har følgende funksjoner:

- 4 stk. 3-kammer baklykter
- 2 stk. baklykter
- 2 stk. nummerskiltlykter
- 2 stk. svingbare lykter
- 5 sidemarkeringslys med reflekser pr. side
- Lovpålagte markeringslys foran og bak
- Lovpålagte reflekser
- 2 x 7-polede ISO-kontakter
- Uttrekkbare breddemarkeringsplater på støttebena og bak på bilen
- 3-polet støpsel for roterende blinklys i lyktestolpen



## LASTSIKRING:

2x9 stk. kraftige trekkringer i kantskinnen - kan brukes til stabling av tilhengere. 3x6 stk. 80x50 sokler (72x42 mm innvendige mål). Soklene er justert på tvers. Innfestingskrok under kantskinnen på hver 2. tverrbjelke.

## GULV:

Bunn laget av 28 mm hardtreplanker. Egnet for åpen lasting.

## ANNET:

1 250 mm avtagbar stålfront på kraftig rørprofilramme. Uttrekkbar stige under bunnen i høyre bakre hjørne. Gummistøtfangere og deltaprofil i gummi på bakre kantramme.

## LAKKERING:

Sandblåst i henhold til SA 2.5, 2-komponent grunning og 2-komponent toplakk. Chassis er lakkert i én RAL-farge med godkjente ICI-produkter.

## EKSTRA UTSTYR:

- Diodelys
- 2x2 gule løfteøyer for løfting med kran
- 1 slepekrok montert på venstre side bak på bilen
- Lettmetallfelger
- Kilometer teller
- Vektklokke
- Nummerskilt foran
- Sider i aluminium
- Verktøykasser
- Containerlåser