



MODELL
S600H

KEL-BERG 3-AKSLET
UTTREKKSTRAILER – OLJETRAILER

DIMENSJONER & VEKT::

	Blokklastbil	Generell kjøring
Tillatt totalvekt for kjøretøyet	50 000 kg	42 000 kg
Tillatt hovedboltbelastning	20 000 kg	18 000 kg
Tillatt boggibelastning	30 000 kg	24 000 kg
Utvendig chassislengde	13 427 mm	
+ forlengelse	6 000 mm	
Avstand hovedbolt til 1. aksel	7 445 mm	
2-aksel	8 755 mm	
3-aksel	10 905 mm	
Innfelt del	9 012 mm	
Landing	4 412 mm	
Krakkhøyde	1 230 mm	
For overheng	1 530 mm	
Utvendig bredde	2 540 mm	
Bunnhøyde bak	980 mm	
Nakke lengde	2 700 mm	

CHASSIS:

Sveiset senterbjelke i høyfast stål der seksjonene glir inn i hverandre. Kraftig understell som egner seg for tunge bruksområder. 300 mm mellomdekk for valgfri posisjonering ved uttrekk. U-skinne på nakkebøyen for montering av aluminiumsramper.

LASTSIKRING:

12 par kraftringbånd i kantskinnen på den nedsenkede delen. (maks. 8 000 kg trekkraft). 2 par bindinger på landingen (maks. 8 000 kg trekkraft).



SPESIFIKASJON

KEL-BERG 3-AKSLET UTTREKKSTRAILER – OLJETRAILER

SIDER:

1600 mm stålfront og avtakbare 600 mm aluminiumssider. 600 mm avtakbare bakdører.

GULV:

På avsatsen:

28 mm treplanker, med ståldør over king pin.

På den nedsenkede delen:

28 mm treplanker med ståldørplate over boogie. Med containerlås på karosseriet for 1 x 40 eller 2 x 20.

KINGPIN:

2" SAE kingpin.

STØTTEBEN:

2 støtteben av anerkjent merke med to hastigheter og flat fot. 2 stk. svingbare/ uttrekkbare støtteben bak, manuelt betjent. Maks. belastning på bakre støtteben 48 000 kg.

DEKK & FELGER:

12 stk. 265/70R17.5 dekk av et anerkjent merke.

AKSLER:

3 x 10 tonn SAF-aksler med trommelbrems og original SAF-luftfjæring. 1-aksel kan løftes.



ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er produsert i henhold til ISO 3731. Det har følgende funksjoner:

- 4 stk. 3-kammer LED-baklykter
- 2 stk. skiltlykter
- 2 stk. svingbare lykter
- 5 sidemarkeringslys med refleks på hver side
- 2 stk. tåkelys bak
- 2 stk. H3 baklykter
- 1 x 14-polet lyskontakt.

BREMSE:

2-linjers mekanisk trykkluftbremsesystem med 80 l ståltank i svart. Fjærbremser montert på 2 aksler med utløsningsventil montert bak til venstre. Knorr/WABCO ABS-bremsesystem for 2S/2M.

LAKKERING:

Sandblåst til SA 2.5, 2-komponent grunning og 2-komponent sluttakk. Chassis lakkert i EN RAL-farge med godkjente ICI-produkter.

STYRBAR 3. AKSEL:

Medstyrende, svingbar 3. akse som kan låses over ryggelys eller automatisk.

VERKTØYKASSE:

2 verktøykasser i rustfritt stål montert bak 2. akse på venstre og høyre side 800 x 400 x 500 mm. 1 stålkasse med presenning montert på høyre side foran 1. akse 2650 mm.

