



MODELL
S601H

KEL-BERG 3-AKSLET UTTREKKSHENGER,
NEDBYGGET KORT VERSJON FOR KRANBILER

SPESIFIKASJON

KEL-BERG 3-AKSLET UTTREKKSHENGER, NEDBYGGET KORT VERSJON FOR KRANBILER

DIMENSJONER & VEKT:

Blokklastbil:

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	48 000 kg
Tillatt hovedboltbelastning	18 000 kg
Tillatt boggibelastning	30 000 kg

Forlenget chassislengde	10.319 mm + forlengelse 4.500 mm
Akselavstand	5 699 mm
Boggi	2 x 1 310 mm
Senket del	6 620 mm
Landing	4 100 mm
Krakkhøyde	1 350 mm
Overheng	1 000 mm
Utvendig bredde	2 550 mm
Bunnhøyde bak	930 mm
Nakke lengde	3 699 mm

CHASSIS:

Senterbjelke i sveiset høyfast stål der seksjonene glir inn i hverandre. Kraftig understell som egner seg for krevende bruksområder. U-skinne på nakkebøyen for montering av aluminiumsramper.

LAKKERING:

Sandblåst for SA 2.5 2-komponent grunning og 2-komponent sluttlack. Chassis lakkert i EN RAL-farge med godkjente ICI-produkter.

AKSLER:

3 x 11 tonns SAF-aksler med trommelbrems. Medstyrende, svingbar 3- aksel som kan låses over baklysene. 3-aksel kan løftes



DEKK:

Montert med 16 stk. 205/65R17.5 dekk av anerkjent merke.

BREMSER:

2-linjers mekanisk trykkluftbremssystem med 80 l ståltank i svart. Fjærbremser er montert på 2-aksler med utløsningsventil montert i venstre bak. ABS-bremssystem av merket Knorr/WABCO for 2S/2M.

KINGPIN:

2" SAE kingpin.

STØTTEBEN:

2 stk. støtteben av anerkjent merke med to hastigheter og S-fot. 2 stk. svingbare/uttrekbare støtteben bak, manuelt betjent.

SIDER:

400 mm stålfrent og avtakbare 400 mm aluminiumssider på reposet.

LASTSIKRING:

- 8 par kraftige trekkstenger i 50kn-kantskinne
- 8 par 80x50mm sokler i kantskinnen

ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er produsert i henhold til ISO 3731. Det har følgende funksjoner:

- 2 stk. 5-kammer baklykter
- 2 stk. skiltlykter
- 2 stk. svingbare lykter
- 5 sidemarkeringslys med refleks på hver side, lovpålagte markeringslys og lovpålagte reflekser
- 2 x 7-polede lyktkontakter

GULV:

På trappeavsatsen: 28 mm treplanker, med ståldør over kingbolt