



MODELL
S902Y

KEL-BERG 2-AKSLET
BRØNNTRAILER MED UTTREKK.

DIMENSJONER & VEKT:

Tillatt totalvekt	48 000 kg
Tillatt hovedboltbelastning	24 000 kg
Tillatt boggitrykk	30 000 kg
Tillatt trykk på kingbolt	24 000 kg

Landing, ca.	3 725 mm
Innfelt del	6 300 mm
Sengelengde	6 300 mm
Svanehalslengde	5 900 mm
Forlengelse til	12 200 mm
Bunnhøyde over hjulene ca.	980 mm
Akselavstand	1 360 mm
Lengde	13 210 mm
Bredde	2 550 mm
Konusbolt	3,5 "
Krakkhøyde	1 250 mm
Sengens høyde	320 mm

CHASSIS:

Svanehalsen er utstyrt med en hydraulisk heve-/senkeanordning og kan kobles fra tilhengeren. Teknisk hyllebelastning er ca. 25 000 kg. Multihydraulisk kobling mellom repo og nedsenket del for rask fra- og tilkobling.

Innbyggingsdelen er laget med en uttrekkbar tunge i kantrammen. Lastelengden er ca. 6 300 mm. Uttrekkssystemet er bygget med et pneumatisk låsesystem. Elektriske slanger og luftslanger er beskyttet i den uttrekkbare rammen Totalt sammenleggbart frontuttrekk på ca. 3 000 mm. Avtagbar bunn i midten av lasteplanet. Passer til 40 fots containere



AKSLER & HJULOPPHENG:

12 tonn (teknisk) SAF-aksler luft med heve-/senkeanordning. Utstyrt med Tridec hydraulisk styring.

BREMSER:

Utstyrt med EBS-E-bremsesystem fra WABCO i henhold til EU-forskrifter.

DEKK & FELGER:

Dimensjon 245/75R17,5 - dobbeltmontert.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 24 Volt-system i henhold til EU-forskriftene
- 5-kammers baklykter med refleksstriper
- 4 stk. forlengelsesskilter. 2 stk. foran og 2 stk. bak

FRONT:

360 mm aluminiumsfront og 360 mm aluminiumssider montert på svanehals.

LASTSIKRING:

- Surringer på 5 000 kg
- Surringer på 10 000 kg
- Hull til stokker

LAKKERING:

Chassiset er grundet og malt to ganger med 2-K-maling i forskjellige RAL/SIO-LINE/PPG-farger. Felgene er malt i sølv. De nedbyggede sidevangene er malt med strukturmaling for å øke sikkerheten.



EXTRA EQUIPMENT:

- Spaserstokker
- Surringer
- Laxo containerlåser
- Lettmetallfelger
- Kilometerteller og dekktrykkmåler
- Innebygd verktøykasse i avsatsen
- Postkasse
- Fortrinnsrettsskilt
- LED-lys
- Aluminiumssider på avsatsen
- Grøft i bakre ende
- Arbeidslys
- Blinkende lys
- P-lys

