



MODELL
S903KT

KEL-BERG 3-AKSLET
BRØNNTRAILER

DIMENSJONER & VEKT:

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	54 000 kg
Tillatt hovedboltbelastning	24 000 kg
Tillatt belastning på tilhengerfeste	30 000 kg

Landing, ca.	3 970 mm
Innfelt del	7 800 mm
Forlengelse	5 200 mm
Bunnhøyde over hjulene ca.	990 mm
Akselavstand	1 360 mm
Bredde	2 540 mm
Konusbolt	3,5 "
Høyde på krakk	1 250 mm
Norsk	

CHASSIS:

Svanehals:

Lastelengde ca. 3 150 mm. Svanehalsen er utstyrt med en hydraulisk heve-/senkeanordning og kan kobles fra tilhengeren. Teknisk skuffelast er ca. 25 000 kg. Multihydraulisk kobling mellom heve- og senkedelen for rask av- og påkobling

Karosserimentert del:

Påbyggingsdelen er laget med uttrekkbare siderammer i kantrammen. Lastelengden er ca. 7 800 mm med 40 mm hardtrebunn. Uttrekkssystemet er bygget med et pneumatisk låsesystem. Strøm- og luftslanger er beskyttet i den uttrekkbare rammen. Sammenleggbare frontforlengelse på ca. 230 mm på begge sider.



LAKKERING:

Chassiset er grunnet og lakkert to ganger med 2-K-maling i ulike RAL/SIO-LINE/PPG-farger. Felgene er lakkert i sølv. Sideveggene på den innfelte delen er malt med sand i maling for å øke sikkerheten.

AKSLER & FJÆRING:

12 tonn (teknisk) SAF-aksler luft med heve-/senkeanordning. Alle aksler er tvangsstyrte.

BREMSER:

EBS-E-bremsesystemet er produsert av WABCO i henhold til EUs regelverk.

DEKK:

Dimensjon 245/70R17.5 - dobbeltmontert.

ELEKTRISK SYSTEM:

24 Volt-system i henhold til EUs regelverk. Den har følgende funksjoner:

- 5-kammer baklykter med refleksstriper
- 4 nummerskilt foran. 2 foran og 2 bak

GOOSENECK:

Lastelengde ca. 3 150 mm. Svanehalen er utstyrt med en hydraulisk heve-/senkeanordning og kan kobles fra tilhengeren. Teknisk hyllebelastning er ca. 25 000 kg. Multihydraulisk kobling mellom repo og nedsenket del for rask av- og påkobling.

FORSIDEN:

360 mm aluminiumsfront og 360 mm aluminiumssider montert på svanehals.



LOAD SECURING:

- 4 x 2 surringsringer på rapo med 4 tonn
- 8 x 2 surringsringer på den nedsenkede delen med 4 tonn
- 5 x 2 surringsringer på boogi med 4 tonn

