



MODELL
T430K

KEL-BERG 3-AKSLET KROKHENGER
3-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

SPESIFIKASJON

KEL-BERG 3-AKSLET KROKHENGER 3-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

DIMENSJONER & VEKT:

Lengder på containere	7 000 / 7,500 mm
Utvendig bredde	2 500 mm
Bunnhøyde kjøreposisjon	1 030 mm
Utvendige rullende dimensjoner	2 180 mm
Akselavstand fra 1. til 2. aksel	3 550 mm
Akselavstand fra 2. til 3. aksel	1 850 mm
Trekkstangens lengde	1 920 + 6 x 100 mm
Koblingshøyde	800 mm

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	24 000 kg
Tillatt akseltrykk	8 000 kg

CHASSIS:

De lange sideskinnene er sveiset til I-profiler/kasseprofiler i finkornstål 690 med kraftig forsterkning. Utstyrt med torsjonsstabiliserende forsterkningsplater bak og ved tippstempelet. Ca. 2/3 av tilhengerens lengde kan tippe i 3 retninger i opptil 49 grader.

Tilhengeren er konstruert for containere med inner- og ytterruller på 160 mm og 220 mm. Tilhengeren kan justeres bak for å ta imot containere fra 6 500 mm til 7 000 mm. Det er montert 4 pneumatiske låser på tippammen. Disse kan låses på utsiden av containerrammen.

Utstyrt med EU-godkjent underkjøringshinder, produsert som lett stang med spesielle stopp ved luftbelgene for lossing i gulvrissen. Sykkelbeskyttelse på høyre side.



SPESIFIKASJON

KEL-BERG 3-AKSLET KROKHENGER 3-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

AKSLER:

Utstyrt med 3 x 9 tonns BPW-aksler med original BP-luftfjæring og trommelbrems.

BREMSER:

2 linjers trykluftsystem. Med parkeringsbrems, shuntventil og EBS-system. Komponenter fra WABCO/Knorr er montert.

DEKK & FELGER:

Utstyrt med 12 stk. 265/70R19.5 dekk montert på sølvfargede stålfelger.

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk. 180 graders plastskjermer på boggien og 180 graders plastskjermer på forakselen. Utstyrt med 4 stk. skvettlapper.

ELEKTRISK SYSTEM:

- Det elektriske systemet er i henhold til ISO 3731. Funksjoner:
- 24-voltssystem ISO stVZO, standard
- 4 stk. 3-kammerlys
- 2 stk. ryggelys, hjørnelys, sidemarkeringslys, markeringslys og nummerskiltlys
- Kjøretøyet er fullt utstyrt med reflekser

TIPPECYLINDER:

1-krets sentermontert høytrykkssylinder med et arbeidstrykk på maks. 270 bar. Wirestopp og stoppventil er montert på spissrammen.

INKLUDERT EKSTRAUTSTYR:

Har også en verktøykasse i plast.



SLEPETREKANT & KULEBUR:

Utstyrt med pneumatisk og sammenleggbar trekktrekant med manuell låsing/kuleventil montert på venstre side. Har 2 stk. luftslanger med duo-matic-koblinger og 2 stk. 7-polede lyskoblinger.

EBS-kontakten og hydraulikkslangen føres til slepeøyet under slepetrekanten. Kulkrans av anerkjent merke. Lengden er justerbar. Utstyrt med 58 mm slepeøye.

LAKKERING:

Alle komponenter stålblåses og grunnes med korrosjonshindrende primer. Deretter males de med et godkjent ICI 2-komponentprodukt. Aluminiumsdeler er anodisert.

KOSTNADSBEREGET TILLEGGSUTSTYR:

Dette er ekstrautstyr som er tilgjengelig på tilhengeren mot en ekstra kostnad.

- Stokker
- Surringer
- Magasin for stokker
- Laxo containerlåser
- Aluminiumsfelger
- Løfteaksel
- SAF-aksler med skivebrems
- Kilometer teller og akseltrykkmåler
- Reservehjul
- LED-lys
- Arbeidslys
- Blinkende lys
- P-lys

